

OPUS

CARACTERISTIQUES









VERSION SIEGES DE TRAVAIL

<p>TETIERE</p>	<p>Pour le dossier Tissus Structure interne en polyamide, coque en polypropylène / Mousse découpée ép. 15 mm, 56 kg/m³ Mousse collée sur la structure interne, tissu collé sur la mousse Capitonage par agrafage</p> <p>Pour le dossier Résille Structure en polyamide, coque en polypropylène / Mousse découpée PU ép. 15 mm, 60 kg/m³ Mousse et tissu non collés Capitonage par agrafage</p> <p>Réglages : Têtière inclinable à 45° Réglage en hauteur par crémaillère (+ 60 mm)</p>
<p>DOSSIER</p>	<p>Dossier Tissus Structure interne en polyamide, coque en polypropylène / Mousse Injectée PU ép. 40 mm, 60 kg/m³ Capitonage par agrafage Réglage de la hauteur par crémaillère (+ 60 mm), système anti-retour</p> <p>Dossier Résille Cadre en polyamide avec résille clipsée (100 % polyester, 510 g/m²) Réglage de la hauteur par crémaillère (+ 60 mm), la crémaillère se déclenche par une manette à l'arrière du dossier, système anti-retour Option : soutien lombaire en polypropylène, réglable en hauteur (+ 110 mm)</p>
<p>LAME DE LIASION</p>	<p>Pour les versions confort, ergonomique et ergo + : Lame en acier ép. 6 mm, cache lame en polypropylène Lame vissée au dossier et au mécanisme</p>
<p>ASSISE</p>	<p>Pour les versions confort et ergonomique Structure interne en bois multipli, coque en polypropylène / Mousse injectée PU ép. 45 mm, 60 kg/m³ Mousse collée à la structure interne / tissu collé sur la mousse Capitonage par agrafage Réglages : Option translation d'assise avec 6 positions d'arrêt, espacées de 11 mm soit une course de 55 mm</p> <p>Pour la version ergo + : Structure interne en bois multipli, coque en polypropylène / Mousse injectée PU ép. 45 mm, 60 kg/m³ Capitonage par méthode CEGEX Réglages : Option translation d'assise avec 6 positions d'arrêt, espacées de 20 mm soit une course de 100 mm</p> <p> Toutes les versions d'assises sont facilement interchangeables > Par 4 vis pour la version sans accotoirs > Par 10 vis pour la version avec accotoirs</p>

ACCOUDOIRS	<p>Accoudoirs 1D Polyamide Réglages en hauteur : 8 positions d'arrêt au pas de 10 mm soit une course de 70 mm</p> <p>Accoudoir 4D Polyamide avec manchette souple en polyurethane (PU) Réglages sur 4 positions > Largeur : amplitude de 35 mm de chaque côté > Hauteur : 11 positions d'arrêt au pas de 10 mm soit une course de 100 mm > Profondeur : 5 positions d'arrêt au pas de 12,5 mm soit une course de 50 mm > Pivotement : 3 positions d'arrêt, espacées de 10° soit une course de 20°</p> <p>Accoudoirs 4D base chromé (spécifique ergo +) Polyamide avec manchette souple en polyurethane (PU), base des accoudoirs en acier chromé Réglages sur 4 positions > Largeur : Amplitude de 42mm de chaque côté > Hauteur : 11 positions d'arrêt au pas de 15 mm soit une course de 150 mm > Profondeur : 8 positions d'arrêt au pas de 10 mm soit une course de 70 mm > Pivotement : 360°</p>
MECANISME & REGLAGES	<p>Mécanisme Synchrone Confort > Inclinaison coordonnée assise et dossier de 15° > Possibilité de bloquer le dossier sur 4 positions > Mécanisme dont la tension du dossier se fait par une molette frontale</p> <p>Mécanisme Synchrone Ergonomique > Inclinaison coordonnée assise et dossier de 15° > Possibilité de bloquer le dossier sur 4 positions > Mécanisme dont la tension du dossier se fait par une manette latérale</p> <p>Mécanisme Synchrone Ergo + > Inclinaison coordonnée assise et dossier de 15° > Inclinaison de l'assise réglable entre 2 et 7° (assise négative) > Possibilité de bloquer le dossier sur 5 positions > Mécanisme dont la tension du dossier se fait par une manette latérale</p>
PIETEMENT	<p>Base 5 branches noir de série Polyamide Noir de ø 700 mm Lift à gaz, couleur noir, course de 125 mm</p> <p>Base 5 branches chromé optionnel Aluminium chromé de ø 700 mm Lift à gaz, couleur noir, course de 125 mm</p> <p>Base 5 Branches spécifique Ergo + Aluminium chromé de ø 700 mm Lift à gaz, couleur noir, course de 160 mm</p> <p>Roulettes De série : > Version confort et ergonomique : roulettes ø 50 mm, pour sol souple (corps et chape en polypropylène) > Version ergo + : roulettes ø 50 mm, pour sol dur (corps et chape en polypropylène) Options : > Roulettes sols durs ø 50 mm, corps et chape en polypropylène, bandage en caoutchouc thermoplastique non tachant > Roulettes auto-freinées sol souple ou dur ø 50 mm, corps et chape en polypropylène Blocage des roulettes quand elles sont chargées (personne assise)</p>

DIMENSIONS & POIDS

SIEGE DE TRAVAIL	SIEGE DE TRAVAIL		SIEGE DE TRAVAIL AVEC TETIERE		SIEGE DE TRAVAIL ERGO + AVEC TETIERE	
						
	Haut dossier tissu	Haut dossier résille	Haut dossier tissu	Haut dossier résille	Haut dossier tissu	Haut dossier résille
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)						
Largeur	666	666	666	666	666	666
Profondeur	634	634	634	634	634	634
Hauteur	1005	1050	1205	1250	1205	1250
DIMENSIONS UTILES (en mm)						
Hauteur d'assise	420 / 545		420 / 545		470 / 630	
Largeur X Profondeur d'assise	510 X 460		510 X 460		480 X 450	
Hauteur dossier (Distance sommet dossier/sommet assise)	585 / 645	610 / 670	585 / 645 Sans tête 785 / 905 Avec tête	610 / 670 Sans tête 810 / 930 Avec tête	530 / 590 Sans tête 720 / 850 Avec tête	550 / 610 Sans tête 750 / 870 Avec tête
Hauteur Accoudoirs 1D	250					
Hauteur Accoudoirs 4D	270					
POIDS (en kg)						
Poids net	16,83	13,4	17,58	19,95	18,8	16,8
Poids net Acc 1D	1,3					
Poids net Acc 4D	2,2					
Poids supporté	120					

